

Спецификация

на ленточнопильный станок **C500/800S** (Болгария).

Горизонтальные Колонные Двухстоечные Ленточнопильные станки **C500/800S** предназначены для резки замкнутым ленточным полотном различных материалов, сплавов цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющей и быстрорежущих сталей в условиях массового производства. Управление скоростью резки адаптивное и осуществляется автоматически через контур обратной связи, в зависимости от толщины материала. Станки имеют массивное основание и жёсткую пильную раму, что дает высокую стойкость режущего инструмента и самый короткий срок окупаемости среди всех ленточнопильных станков. Жазим тисков и натяжение ленты пилы осуществляется посредством гидравлики.



Технические характеристики, Максимальный размер резки.			C500/800S
			Полуавтомат
Резка под углом 90° / Cutting at angle 90°	mm	■	500
	mm	■	500
	mm	■	800x500
Резка под углом 45° / Cutting at angle 45°	mm	■	x
Резка под углом 30° / Cutting at angle 30°	mm	■	x
Уровень установки материала / Material level /	mm		700
Максимальная длина отрезаемой заготовки / Maximum cut-off stock /	mm		x
Скорость ленты пилы / Sawing speed /	m/min		30-140
Размеры ленты пилы / Saw blade dimension /	mm		7000x41x1,3
Мощность двигателя: / Power of: /			
Главного двигателя / main motor /	kW		4
Охлаждающей системы / cooling motor /	kW		0,18
Гидравлической системы / hydraulic motor/	kW		0,75
Вместимость: / Capacity of: /			
Гидравлической системы / hydraulic /	L		40
Охлаждающей системы / cooling /	L		44
Габаритные размеры / Overall dimensions /			
Длина / Length /	mm		3630
Ширина / Width /	mm		1400
Высота / Height /	mm		2100
Вес нетто / Net weight /	kg		2400

В комплект поставки входят:

- пильное полотно 1 шт. (установлено на станок),
- руководство на русском языке.