

## Спецификация

на ленточнопильный станок **C500A** (Болгария).

Горизонтальные Колонные Двухстоечные Ленточнопильные станки **C500A** предназначены для резки замкнутым ленточным полотном различных материалов, сплавов цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющих и быстрорежущих сталей в условиях массового производства. Управление скоростью резки адаптивное и осуществляется автоматически через контур обратной связи, в зависимости от толщины материала. Станки имеют массивное основание и жёсткую пильную раму, что обеспечивает высокую стойкость режущего инструмента и самый короткий срок окупаемости среди всех ленточнопильных станков. Зажим тисков и натяжение ленты пилы осуществляется посредством гидравлики.



Технические характеристики, Максимальный размер резки.			C500A
			Автомат
Резка под углом 90° / Cutting at angle 90°	mm	■	500
	mm	■	500
	mm	■	500x520
Резка под углом 45° / Cutting at angle 45°	mm	●	x
Резка под углом 30° / Cutting at angle 30°	mm	●	x
Уровень установки материала / Material level /	mm		800
Максимальная длина отрезаемой заготовки / Maximum cut-off stock /	mm		x
Ход тисков подачи / Movement of the feeding vice /	mm		500
Скорость ленты пилы / Sawing speed /	m/min		30-140
Размеры ленты пилы / Saw blade dimension /	mm		6350x41x1,3
<b>Мощность двигателя: / Power of: /</b>			
Главного двигателя / main motor /	kW		4
Охлаждающей системы / cooling motor /	kW		0,18
Гидравлической системы / hydraulic motor/	kW		0,75
<b>Вместимость: / Capacity of: /</b>			
Гидравлической системы / hydraulic /	L		40
Охлаждающей системы / cooling /	L		44
<b>Габаритные размеры / Overall dimensions /</b>			
Длина / Length /	mm		3260
Ширина / Width /	mm		2325
Высота / Height /	mm		2150
Вес нетто / Net weight /	kg		2500

В комплект поставки входят:

- пильное полотно 1 шт. (установлено на станок),
- руководство на русском языке.