

Спецификация

на станок **СТ500/800S** (Болгария).

Горизонтальные Колонные Двухстоечные Ленточнопильные станки **СТ500/800S** предназначены для резки замкнутым ленточным полотном различных материалов, сплавов цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющей и быстрорежущих сталей в условиях массового производства. Управление скоростью резки адаптивное и осуществляется автоматически через контур обратной связи, в зависимости от толщины материала. Станки имеют массивное основание и жёсткую пильную раму, что дает высокую стойкость режущего инструмента и самый короткий срок окупаемости среди всех ленточнопильных станков. Станки имеют поворотное основание, угол до +/- 45°. Фиксация поворота рамы осуществляется посредством гидрозажима. Зажим тисков и натяжение ленты пилы также осуществляется посредством гидравлики.



Технические характеристики, Максимальный размер резки.			СТ500/800S Полуавтомат
Резка под углом 90° / Cutting at angle 90°	mm	●	500
	mm	■	500
	mm	■	800x500
Резка под углом 45° / Cutting at angle 45°	mm	●	500
	mm	■	500
	mm	■	510x500
Уровень установки материала / Material level /	mm		840
Максимальная длина отрезаемой заготовки / Maximum cut-off stock /	mm		x
Скорость ленты пилы / Sawing speed /	m/min		30-140
Размеры ленты пилы / Saw blade dimension /	mm		7000x41x1,3
Мощность двигателя: / Power of: /			
Главного двигателя / main motor /	kW		4
Охлаждающей системы / cooling motor /	kW		0,18
Гидравлической системы / hydraulic motor/	kW		0,75
Вместимость: / Capacity of: /			
Гидравлической системы / hydraulic /	L		40
Охлаждающей системы / cooling /	L		44
Габаритные размеры / Overall dimensions /			
Длина / Length /	mm		3630
Ширина / Width /	mm		2180
Высота / Height /	mm		2240
Вес нетто / Net weight /	kg		3450

В комплект поставки входят:

- пильное полотно 1 шт. (установлено на станок),
- руководство на русском языке.