


## Спецификация

на ленточнопильный станок **HT150M** (Болгария)

Ручные настольные ленточнопильные станки **HT150M** предназначены для резания заготовок в условиях штучного производства и небольших мастерских, где доступно только однофазное напряжение **220в** и требуется высокая производительность и точность. Ленточнопильные станки **HT150M** предназначены для резки замкнутым ленточным полотном различных материалов, сплавов цветных металлов, конструкционных, высоколегированных, нержавеющей и быстрорежущих сталей, Опускание рамы пилы осуществляется вручную, подъем - с помощью пружины. Предусмотрен поворот пильной рамы на угол 30°.



Технические характеристики, Максимальный размер резки.			HT150M
Резка под углом 90° / Cutting at angle 90°	mm		150
	mm		150
	mm		200x150
Резка под углом 45° / Cutting at angle 45°	mm		x
Резка под углом 30° / Cutting at angle 30°	mm		100
	mm		100
	mm		100x120
Уровень установки материала / Material level /	mm		Настольный
Максимальная длина отрезаемой заготовки / Maximum cut-off stock /	mm		x
Скорость ленты пилы / Sawing speed /	m/min		80
Размеры ленты пилы / Saw blade dimension /	mm		2100x13x0,65
Мощность двигателя: / Power of: /			
Главного двигателя main motor /	kW		0,55
Охлаждающей системы / cooling motor /	kW		x
Гидравлической системы / hydraulic motor/	kW		x
Роликовое тиски / material / feed /	kW		x
Вместимость: / Capacity of: /			
Гидравлической системы / hydraulic /	L		x
Охлаждающей системы / cooling /	L		x
Габаритные размеры / Overall dimensions /			
Длина / Length /	mm		1080
Ширина / Width /	mm		500
Высота / Height /	mm		680
Вес нетто / Net weight /	kg		105

В комплект поставки входят: станок, пильное полотно 1 шт. (установлено на станок), руководство на русском языке.