







## Спецификация

на ленточнопильный станок H260M (Болгария)

Ручные ленточнопильные станки **H260M** предназначены для резания заготовок в условиях штучного производства и широко применяются в различных машиностроительных и металлообрабатывающих производствах, где высокая производительность должна сочетаться с чистотой и точностью обработки. Ленточнопильные станки **H260M** предназначены для резки замкнутым ленточным полотном различных материалов, сплавов цветных металлов, конструкционных, нержавеющей и быстрорежущих сталей, высокопрочных чугунов. Подъем рамы – вручную, опускание – гидравлика (поддержка). Предусмотрен поворот тисков.



Технические характеристики, Максимальный размер резки.		H260M
Резка под углом 90° / Cutting at angle 90°	mm 	260
	mm 	260
	mm 	360x180
	mm 	x
Резка под углом 45° / Cutting at angle 45°	mm 	260
	mm 	240
	mm 	280x200
Уровень установки материала / Material level /	mm	700
Максимальная длина отрезаемой заготовки / Maximum cut-off stock /	mm	x
Скорость ленты пилы / Sawing speed /	m/min	46/92
Размеры ленты пилы / Saw blade dimension /	mm	3660x27x0,9
Мощность двигателя: / Power of: /		
Главного двигателя main motor /	kW	1,1/1,5
Охлаждающей системы / cooling motor /	kW	0,18
Гидравлической системы / hydraulic motor/	kW	x
Роликовое тиски material / feed /	kW	x
Вместимость: / Capacity of: /		
Гидравлической системы / hydraulic /	L	x
Охлаждающей системы / cooling /	L	30
Габаритные размеры / Overall dimensions /		
Длина / Length /	mm	1810
Ширина / Width /	mm	870
Высота / Height /	mm	1140
Вес нетто / Net weight /	kg	520

В комплект поставки входят: станок, пильное полотно 1 шт. (установлено на станок), руководство на русском языке.